



À qui de droit

Les informations suivantes figurent sur notre fiche technique Bona Adhesive actuelle indiquant les supports appropriés lors de l'application des adhésifs Bona pour une application de parquet. Veuillez noter qu'une sous-couche en caoutchouc recyclé a été ajoutée en tant que substrat approprié, y compris DURA-SON®.

« PRÉPARATION DU SUBSTRAT : Le substrat doit être propre, lisse, sec, exempt de matériaux meubles et structurellement sain, avec une surface légèrement texturée pour une meilleure adhérence (similaire à un béton fini au balai léger). Enlevez les résidus d'adhésif, la peinture, les composés de durcissement du béton ou d'autres contaminants qui peuvent affecter l'adhérence adhésive. Le sablage, le grenaillage ou la scarification peuvent être nécessaires pour éliminer complètement certains de ces résidus. Les fissures de surface, les rainures, les dépressions, les joints de contrôle ou autres joints immobiles et autres irrégularités doivent être remplis ou lissés avec un composé de ragréage et de nivellement à base de ciment Portland. Le substrat doit être de niveau à 3/16 » dans une portée de 10 pieds. N'installez pas de parquet avant que le composé n'ait complètement durci. N'installez pas de joints de dilatation ou d'autres joints mobiles dans une dalle de béton. La température de la dalle doit se situer entre 55 ° et 95 ° F. Les substrats appropriés comprennent le béton, le contreplaqué, le liège, les panneaux de particules ou d'aggloméré, la pierre, la céramique, le terrazzo, le® panneau chauffant, les planchers chauffants (reportez-vous aux instructions d'installation recommandées par le fabricant) et la sous-couche de gypse sèche au-dessus du niveau du sol, la sous-couche en caoutchouc recyclé.

Si vous avez des questions, veuillez appeler les services techniques de Bona US au 800-872-5515